SOLLERS SF4

Фургон-рефрижератор



Прайс-лист на новые автомобили

Действителен на 1 июня 2026 года

Комплектация	Полная масса, кг	Грузовой отсек, м³	Максимальная цена перепродажи[1], руб.	Специальная цена[2], руб.	Плакметалл ППС			Пластик ППУ		
					L2	L3	L4	L2	L3	L4
Материал фургона - плакметалл ППС										
SF4 L2 3.5т 2.7диз 150лс Mex.6 Фургон-рефрижератор (Плакметалл ППС)	3 490	13,5	4 113 000	3 303 000	■					
SF4 L3 3.5т 2.7диз 150лс Mex.6 Фургон-рефрижератор (Плакметалл ППС)	3 490	15,5	4 165 000	3 355 000		■				
SF4 L3 4.2т 2.7диз 150лс Mex.6 Фургон-рефрижератор (Плакметалл ППС)	4 200	15,5	4 165 000	3 355 000		■				
SF4 L4 3.5т 2.7диз 150лс Mex.6 Фургон-рефрижератор (Плакметалл ППС)	3 490	17,0	4 227 000	3 417 000			■			
SF4 L4 4.2т 2.7диз 150лс Mex.6 Фургон-рефрижератор (Плакметалл ППС)	4 200	17,0	4 227 000	3 417 000			■			
Материал фургона - пластик ППУ										
SF4 L2 3.5т 2.7диз 150лс Mex.6 Изотермический фургон (Пластик ППУ)	3 490	13,5	4 227 000	3 417 000				■		
SF4 L3 3.5т 2.7диз 150лс Mex.6 Изотермический фургон (Пластик ППУ)	3 490	15,5	4 278 000	3 468 000					■	
SF4 L3 4.2т 2.7диз 150лс Mex.6 Изотермический фургон (Пластик ППУ)	4 200	15,5	4 278 000	3 468 000					■	
SF4 L4 3.5т 2.7диз 150лс Mex.6 Изотермический фургон (Пластик ППУ)	3 490	17,0	4 340 000	3 530 000						■
SF4 L4 4.2т 2.7диз 150лс Mex.6 Изотермический фургон (Пластик ППУ)	4 200	17,0	4 340 000	3 530 000						■


Рефрижераторные установки	Розн. цена[1], руб.	ППС			ППУ		
		L2	L3	L4	L2	L3	L4
Элинж-НН C1T	295 000	O	-	-	O	-	-
Элинж-НН C2T	311 000	O	O	-	O	O	-
Элинж-НН C3T	341 000	O	O	O	O	O	O
Элинж-НН C4T	388 000	-	-	O	-	-	O
TerraFrigo S-10P	341 000	O	-	-	O	-	-
TerraFrigo S-20P	381 000	O	O	O	O	O	O
TerraFrigo S-30P	415 000	-	O	O	-	O	O
TMR T-190H	261 000	O	-	-	O	-	-
TMR T-300H	290 000	O	O	O	O	O	O
TMR T-400H	318 000	-	-	O	-	-	O
Элинж-НН C2T STB	499 000	O	O	-	O	O	-
Элинж-НН C3T STB	529 000	O	O	O	O	O	O
Элинж-НН C4T STB	573 000	-	-	O	-	-	O
TerraFrigo STIN-30P	763 000	-	O	O	-	O	O
TMR T-300H ESC	458 000	O	O	O	O	O	O
TMR T-400H ESC	483 000	-	-	O	-	-	O
CTK FH 1116 12B	311 000	O	O	O	O	O	O
CTK FH 1623 12B	321 000	O	O	O	O	O	O
CTK FH 2029 12B	346 000	O	O	O	O	O	O
ThermoKing C250e max 30	341 000	O	O	O	O	O	O
ThermoKing RV-300 max 30	453 000	O	O	O	O	O	O
ThermoKing RV-380 max 30	494 000	O	O	O	O	O	O
ThermoKing RV-580 max 30	524 000	O	O	O	O	O	O
CARRIER CITIMAX 280 (Холод-Тепло) 12B	453 000	O	O	O	O	O	O
CARRIER CITIMAX 350 (Холод-Тепло) 12B	570 000	O	O	O	O	O	O
CARRIER CITIMAX 400 (Холод-Тепло) 12B	610 000	O	O	O	O	O	O

Специальные предложения:

- Прямая скидка[3] 810 000 руб.

Гарантия: 2 года без ограничения пробега
Межсервисный интервал: 20 000 км, но не реже 1 раза в год

Технические характеристики	L2	L3	L4
Общая длина, мм	5 800	6 200	6 700
Общая ширина без зеркал, мм	2 200	2 200	2 200
Общая высота, мм	3 100	3 100	3 100
Передний свес, мм	965	965	965
Колесная база, мм	3 570	3 570	3 570
Задний свес, мм	1 265	1 665	2 165
Высота шасси, мм	900	900	900
Колея передних колес, мм	1 760	1 760	1 760
Колея задних колес, мм	1 645	1 645	1 645
Радиус разворота от бордюра до бордюра, м	7	7	7
Внутренние размеры фургона (ДхШхВ), мм	3320x2120x1980	3720x2120x1980	4120x2120x1980
Вместимость, паллет	6	7	8



Стандартное оснащение	ППС			ППУ		
	L2	L3	L4	L2	L3	L4
Гидроусилитель руля	■	■	■	■	■	■
Предпусковой жидкостный подогреватель двигателя	■	■	■	■	■	■
Тканевая обивка сидений	■	■	■	■	■	■
Зеркала с электрорегулировкой	■	■	■	■	■	■
Дневные ходовые огни	■	■	■	■	■	■
Аудиосистема	■	■	■	■	■	■
Электростеклоподъемники	■	■	■	■	■	■
Ручной кондиционер	■	■	■	■	■	■
Фронтальные подушки безопасности	■	■	■	■	■	■
Центральный замок	■	■	■	■	■	■
Круиз контроль	■	■	■	■	■	■
Антиблокировочная система (ABS) + Система распределения тормозных усилий (EBD)	■	■	■	■	■	■
Система курсовой устойчивости (ESP)	-	-	-	-	-	-
Передние тормоза - дисковые	■	■	■	■	■	■
Задние тормоза - дисковые	■	■	■	■	■	■
Крепление подрамника фургона к раме шасси автомобиля жесткими и упругими соединениями	■	■	■	■	■	■
Каркас основания - стальной профиль толщ. 3 мм, обвязка из оцинкованной стали толщ. 2 мм, с полимерным покрытием+антигравий черного цвета	■	■	■	■	■	■
Наружное обрамление кузова - скругленные оцинкованные уголки с полимерным покрытием белого цвета или алюминиевые и пластиковые угловые накладки	■	■	■	■	■	■
Пол – клееная 4-х слойная панель, сердцевина пенополистирол плотностью 35 кг/м3 толщ. 50 мм, снизу фанера, облицованная оцинкованным листом толщиной 0,5 мм. Внутри – силовой каркас из клееного бруса. Сверху – транспортная сетчатая фанера 12 мм.	■	■	■	-	-	-
Пол - клееная 4-х слойная панель, сердцевина экструдированный пенополистирол 60 мм. Внутри - силовой каркас из бруса. Сверху - транспортная сетчатая фанера. Низкая изотермичность(И1)	-	-	-	■	■	■
Стены, крыша, двери - 3-х слойные панели, сердцевина ППУ, общая толщина 40 мм (И1)	-	-	-	■	■	■
Наружная обшивка стен и двери – оцинкованная сталь толщ. 0,55 мм с полимерным покрытием	■	■	■	-	-	-
Передняя, боковые стенки, крыша, двери – клееные 3-х слойные панели, сердцевина экструдированный пенополистирол толщиной 40 мм	■	■	■	-	-	-
Наружная обшивка стен, дверей, передней стенки – плакированный металл белого цвета, толщиной 0,5 мм	■	■	■	-	-	-
Внутренняя обшивка – оцинкованный металл, толщиной 0,5 мм	■	■	■	-	-	-
Наружная обшивка стен, дверей, крыши - стеклопластик белого цвета	-	-	-	■	■	■
Внутренняя обшивка стен и дверей - стеклопластик белого цвета	-	-	-	■	■	■
Внутреннее обрамление - оцинкованные уголки	■	■	■	■	■	■
Наружная обшивка крыши-оцинкованная сталь толщиной 0,55 мм	■	■	■	-	-	-
Задний портал – сварная конструкция из оцинкованных профилей с полимерным покрытием белого цвета с водоотводящим козырьком	■	■	■	■	■	■
Дверь задняя - 2 створчатая, распашная с углом открывания каждой створки 270 град	■	■	■	■	■	■
Фурнитура оцинкованная (петли дверные по 2 шт. на дверь, фиксаторы дверей в открытом положении (т-образные) - по 1 шт. на дверь, уплотнитель задних ворот. Запорные механизмы - штангового типа, по 1 штанге на дверь. Ручки открывания дверей	■	■	■	■	■	■
Обрамление дверей: уплотнитель трехлепесковый ПРФ-2	■	■	■	-	-	-
Крылья пластиковые арочные - 2 шт., с резиновыми фартуками и кронштейнами	■	■	■	■	■	■
Ручка поручень - 1 шт., расположение на правой стойке дверного проема	■	■	■	■	■	■
Резиновые отбойники - 2 шт.	■	■	■	■	■	■
Лестница выдвижная оцинкованная	■	■	■	■	■	■
Освещение кузова - светодиодное	■	■	■	■	■	■
Выключатель освещения кузова - размещение в кабине	■	■	■	■	■	■
Дополнительный стоп-сигнал	■	■	■	■	■	■
Электрооборудование (жгуты проводов, распред. коробка)	■	■	■	■	■	■
Контурные огни	■	■	■	■	■	■
Боковые габаритные фонари	-	■	■	-	■	■

Дополнительные опции	Розн. цена[1], руб.	ППС			ППУ		
		L2	L3	L4	L2	L3	L4
Цвета: Серебристый, Тёмно-серый, Чёрный, Тёмно-синий	26 000	O	O	O	O	O	O
Специальный цвет (Бежевый, Голубой)	51 000	O	O	O	O	O	O
Утепление задней стенки кабины шасси Атлант	26 000	O	O	O	O	O	O
Электроподогрев сиденья водителя	13 300	O	O	O	O	O	O
Пол из рифленого алюминия с петлями крепления груза, 6 петель	60 000	O	O	-	O	O	-
Пол из рифленого алюминия с петлями крепления груза, 8 петель	68 500	-	-	O	-	-	O
Отбортовка из рифленого алюминия высотой 15 см	19 500	O	-	-	O	-	-
Боковая защита из алюминиевого профиля (стандартная комплектация для автомобилей п.м. 4.2 т)	20 500	O	O /■	O /■	O	O /■	O /■
Фурнитура и задний дверной портал из нержавеющей стали	88 500	-	-	-	O	O	O
Заливной пол из полиуретана	56 000	O	O	O	O	O	O
Боковая дверь 800 мм на фургон И1	86 500	O	O	O	O	O	O
Увеличение длины фургона И1 на 100 мм	12 500	O	O	O	O	O	O
Увеличение высоты фургона И1 на 200 мм	31 000	-	-	-	O	O	O
Автономный отопитель 4 кВт внутри фургона на передней стенке	135 500	O	O	O	O	O	O
Средняя изотермичность (И2): Общая толщина передней стенки, крыши - 60 мм, боковых стен и двери - 40 мм	41 000	-	-	-	O	O	O
Высокая изотермичность (И3): Общая толщина передней стенки, крыши - 90 мм, боковых стен - 60 мм, двери - 85 мм, пола - 80 мм	66 500	-	-	-	O	O	O

■ - стандартное оснащение; O - опция за дополнительную плату; - недоступно

1/ Указанная цена – максимально допустимая цена реализации автомобилей дилером с НДС, установленная ООО "СОЛЛЕРС Алабуга". Дилер может устанавливать цены ниже, чем указанные цены, уточняйте цену на конкретный автомобиль у Вашего дилера.

2/ Специальная цена - цена, рассчитанная на базе максимально допустимой цены реализации с учетом максимально возможной выгоды, которая складывается из суммирования скидок по специальным предложениям: Прямая Скидка, Бонус за Лизинг, Выгода по государственной программе льготного лизинга. Предложение ограничено, не является публичной офертой и может быть изменено в любое время. Подробности и наличие а/м уточняйте у официальных дилеров.

3/ "Прямая скидка" - выгода от розничной цены, установленная в рамках программы ООО "СОЛЛЕРС Алабуга", реализуемой совместно с официальными дилерами. Предложение ограничено, не является публичной офертой и может быть изменено в любое время. Подробности, наличие а/м и актуальную информацию об условиях приобретения автомобиля уточняйте у Вашего дилера.

Вся указанная в данном прайс-листе информация носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой по смыслу ГК РФ.